

DEBASHRINK™
*Hauchdünn und
absolut reißfest.*

DEBATIN®
SAFE. PERFECT. PACKED.

Wir setzen auf die Umwelt!

Deshalb werden DEBASHRINK™
Produkte aus umweltverträglichem
Polyolefin hergestellt. Denn Poly-
olefin ist recyclingfähig, grundwas-
serneutral und setzt bei der Ver-
brennung keine giftigen Gase frei.



DEBASHRINK™ Hochtransparent, glänzend und mit hoher mechanischer Festigkeit eignet sich die Feinschrumpffolie DEBASHRINK™ aus Polyolefin besonders gut für den sicherheitssensiblen Bankensektor. Die quervernetzte, elektronisch bestrahlte Folie ist in verschiedenen Stärken erhältlich und auf den gängigen Anlagen einsetzbar.

Die Flach- und Halbschlauchfolie DEBASHRINK™ verschweißt Banknoten, Münzen und Riese zuverlässig, überzeugt durch exzellente Schweiß- und Schrumpfeigenschaften und ist zu 100 % lebensmittelecht und recyclingfähig.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Polyolefin-Feinschrumpffolie mit /oder ohne Vorperforation, hochtransparent, glänzend und brilliant
- Quervernetzte, elektronisch bestrahlte Folie, Premiumfolie, hot slip, extrem hohe Siegelnahtfestigkeit, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Hohe Schrumpfwerte bis ca. 88 %
- 5-schichtige Folien
- 100 % lebensmittelecht und recyclingfähig
- Erhältlich als Halbschlauchfolie oder Flachfolie
- Herausragende Verarbeitungseigenschaften
- Erfüllung aller relevanten Zertifikate und Normen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 HACCP, FDA, fortlaufende Migrationsuntersuchungen, Rentokill Schädlingsbekämpfung
- Bedruckbar bis 9 Farben



Verschiedene Qualitäten

	DEBASHRINK BF-CL	DEBASHRINK BF-ULTRA	DEBASHRINK BF-ULTIMATE + TYP 25
µm	• 25 µm* • 37 µm*	• 19 µm	• 19 µm
Rollenbreite	• Rollenbreite: 150 bis 1.400 mm • Standardbreite: 350 mm	• Rollenbreite: 150 bis 1.400 mm • Standardbreite: 350 mm	• Rollenbreite: 150 bis 1.400 mm • Standardbreite: 350 mm
Laufmeter/Rolle	25 µm*: • Halbschlauchfolie: 800 lfm • Flachfolie: 1.600 lfm 37 µm*: • Halbschlauchfolie: 500 lfm • Flachfolie: 1.000 lfm	19 µm: • Halbschlauchfolie: 1.067 lfm • Flachfolie: 2.134 lfm	19 µm: • Halbschlauchfolie: 1.100 lfm • Flachfolie: 2.200 lfm
VPE/Karton	1 Rolle/Karton	1 Rolle/Karton	1 Rolle/Karton
VPE/Palette	• bis 150 mm 60 Rollen/Palette • bis 280 mm 45 Rollen/Palette • über 280 mm 30 Rollen/Palette	• bis 150 mm 60 Rollen/Palette • bis 280 mm 45 Rollen/Palette • über 280 mm 30 Rollen/Palette	• bis 150 mm 60 Rollen/Palette • bis 280 mm 45 Rollen/Palette • über 280 mm 30 Rollen/Palette
Besonderheiten	• Premium Polyolefin-Feinschrumpffolie der Extraklasse • Auf Wunsch mit Vorperforation • 5-lagig • Schrumpfwert bis ca. 88 %	• Premium Polyolefin-Soft-Shrink Folie der Extraklasse • Auf Wunsch mit Vorperforation • 5-lagig • Schrumpfwert bis ca. 82 %	• Premium Polyolefin-Feinschrumpffolie der Extraklasse • Auf Wunsch mit Vorperforation • 5-lagig • Schrumpfwert bis ca. 88 %

Sondergrößen auf Anfrage.

*25 und 37 µm Folien sind nicht lagerseitig vorrätig, Lieferzeiten auf Anfrage.