



DEBAPAC  
STANDARD  
ERSTELLT AM 10.05.2017

---

## 1. Produktbeschreibung

<b>Handelsname</b>	:	DEBAPAC Selbstklebetasche
<b>Größe</b> (Außenmaß)	:	Lagerprogramm C6; C5; C4 und LD auch Sonderformate möglich
<b>Verwendungszweck</b>	:	für den Transport von Frachtbegleitpapieren, Bedienungsanleitungen oder anderen Papieren
<b>Hersteller</b>	:	<b>Anton Debatin GmbH</b> <b>Vichystraße 6</b> <b>DE 76446 Bruchsal</b> <b>07251 – 8009 – 100</b> <a href="http://www.debatin.de/">http://www.debatin.de/</a>

---

## 2. Materialien

Folie	:	Polyethylen transparent; scannerlesbar
Klebstoff	:	hohe Klebkraft, lösemittelfrei
Trägerpapier	:	einseitig silikonisiert
Druckfarben	:	Pigmentfarben, lösemittelhaltig Lösemitteldämpfe werden während des Produktionsprozesses abgesaugt und thermisch verwertet

---

## 3. Verschlusssystem

Verschlussart	:	Anklebeverschluss
---------------	---	-------------------

---

## 4. Druck

Standardaufdruck	:	Zweifarbige: rote Fensterfläche / schwarzer Text „PACKING LIST“, „PACKING LIST – INVOICE“, „DOCUMENTS“, „DOCUMENTS ENCLOSED“, „DOCUMENTS CI-INCLUS“. multilingual scripture
Sonderdruck	:	Aufdruck bis zu 4 Farben möglich

---



DEBAPAC  
STANDARD  
ERSTELLT AM 10.05.2017

---

## 5. Schweißnaht

Art : 4-seitig geschweißt

---

## 6. Verpackung

C6 : 1 000 Stück / Karton - 160 000 Stück / Palette

LD : 1 000 Stück / Karton - 120 000 Stück / Palette

C5 : 1 000 Stück / Karton - 90 000 Stück / Palette

C4 : 500 Stück / Karton - 45 000 Stück / Palette

Unterverpackung a 250 St. möglich.

---

## 7. Verarbeitung

Nach Abzug des Schutzpapieres fest über die gesamte Taschenfläche andrücken.  
Die Taschen sollten bei einer Temperatur  $> + 10^{\circ}\text{C}$  aufgeklebt werden.

---

## 8. Haltbarkeit und Lagerung

Dunkel und trocken bei Raumtemperatur (zwischen  $+10^{\circ}\text{C}$  und  $+30^{\circ}\text{C}$ ) gelagert, sind die Taschen 2 Jahre haltbar.

---

## 9. Entsorgung

Recyclebar, deponierbar (Hausmüll), verbrennbar in modernen Hausmüllverbrennungsanlagen

---

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.